


# シーリングファンのあかり

風と光が、空間を快適に、  
華やかに、省エネにします。




## 快適空間をつくるサーキュレーション効果

暖房の効きにくい吹き抜けや高天井空間や空気の流れの少ないマンションなどには、特に効果的です。(ファンの風向きは上下に切り替えOK)


**夏季** ●左回転で風を下向きに  
冷房効率をUPさせます。

冷房の設定温度 27~28℃  
(省エネ推奨温度)でも、シーリングファンの気流効果により26℃同様の快適性が得られます。



**冬季** ●右回転で風を上向きに  
暖房効率をUPさせます。

室内の上下温度差が大きい暖房期は、室内温度を均一にすることで足元まで温かさがひろがり、暖房温度を低めに抑えられます。



あかりの明るさを自在に調節OK。  
白熱灯のあかりなら、0~100%まで無段階の調光ができます。

### 組み合わせ番号表示の見方

#### DCモータータイプ (P.70掲載)

- ①…シーリングファン
- ②…シャンデリア
- ③…吊下用部品
- ④…吊下用パイプ

シーリングファンXS77351K

① SP7077	108,150円	(税別103,000円)
② SPE5551Ke	49,875円	(税別47,500円)
③ SPK072	6,825円	(税別6,500円)
④ SPK032	3,675円	(税別3,500円)

高833・重9.8kg  
**168,525円**(合計希望小売価格)  
160,500円(合計税抜き価格)

#### ACモータータイプ (P.75掲載)

- ①…シーリングファン
- ②…シャンデリア
- ③…吊下用部品
- ④…吊下用パイプ


シーリングファンXS53334

① SP7053	60,900円	(税別58,000円)
② SPL5534	32,550円	(税別31,000円)
③ SPK053	3,675円	(税別3,500円)
④ SPK033K	3,675円	(税別3,500円)

高787・重9.4kg  
**100,800円**(合計希望小売価格)  
96,000円(合計税抜き価格)

## さらに薄く、一般天井にもおすすめ

あかりと組み合わせた状態で、なんと高さ408mm\*のフラットさ。一般的な天井高さのお部屋にもおすすめです。



\*SP7050とSPL5520の組み合わせの場合  
DCモータータイプSP7070とSPL5520の組み合わせの場合は368mm

## マンションにも取り付け可能。

天井にローゼット(ハンガー付)が付いていれば、天井に傷をつけずにそのまま取り付けできます。

注)ローゼットに取り付ける場合は、器具高さが20mm高くなります。

## 操作が手元からOK

ファンの運転/停止はもちろん、あかりのON/OFFなどが手元からリモコン(同梱)でらくらくできます。


## 傾斜天井にも対応

別売の吊り下げパイプを使用することで、32度\*までの傾斜天井にも取り付けOK。吹き抜け空間にもおすすめです。

\*電動昇降装置を組み合わせる場合は、30°までです。

## シーリングファン電動昇降装置へも取り付けできます。(ACタイプ・DCタイプのみ)

電動昇降装置を設置すればスイッチひとつで昇降し、床に立ったままでお掃除やランプ交換ができます。



## 高性能で静かなDCモータータイプ

(→P.70)




AAA-1992①

●スリムで薄型。スタイリッシュなフォルム。しかも高性能。

もちろん省エネ運転が可能でハイパワー、しかもモーターのブレも少なく、ゆれが気になりません。

●1/fゆらぎのこちよい風。

自然の風と同じ「1/fゆらぎ」のリズムでそよぐ風。快適さのための科学を応用しました。



●とっても静か

静音設計のファンで風切り音を低減しました。

●安全機能付きで安心。

回転時、ファンに障害物が当たると自動停止します。(150秒以上停止状態が続くと、電源が自動的に切断されます。)

### 専用リモコン(同梱)

ファン運転状態のお知らせ  
このボタンを押すと、風量・風向・切タイマーの各ボタンが点灯。現在の運転状況をお知らせします。

[ファン] ファンの停止

1/fゆらぎ

運転・風量切替  
ファンの運転と風量(強・中・弱)の切替

風向切替  
下向(夏季) ↔ 上向(冬季)

[切タイマー]  
ファンのみ:  
3時間 ↔ 解除

照明器具の明るさ調整  
(白熱灯のみ)

照明器具の切/入

## お求めやすいACモータータイプ

(→P.74)



AAA-1758①

### 専用リモコン(同梱)

ファン運転状態のお知らせ  
このボタンを押すと、風量・風向・切タイマーの各ボタンが点灯。現在の運転状況をお知らせします。

[ファン] ファンの停止

風向切替  
下向(夏季) ↔ 上向(冬季)

[切タイマー]  
ファンのみ:  
3時間 / 1時間 / タイマー解除

運転・風量切替  
ファンの運転と風量(強・中・弱)の切替

照明器具の明るさ調整  
(白熱灯のみ)

照明器具の切/入

### ご注意

- 調光について  
シーリングファン専用シャンデリアは白熱灯器具のみ調光できます。また、壁付調光器には対応しておりませんのでご注意ください。
- 電動昇降装置について  
電動昇降装置をご使用の場合は、取付方法、許容質量にご注意のうえお選びください。
- シーリングファン専用リモコンについて  
シーリングファンに付属のリモコンは、そのシーリングファン専用です。他のシーリングファンやリモコン照明器具を操作することはできません。
- リモコンは個別に操作できませんので、複数台のご使用はお避けください。