



**⚠ 安全に関するご注意**

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井、壁面には取付けないでください。指定外取付けは落下の原因となります。
- ・ハンガーの支持間隔は1～1.5 mです。許容荷重を越えますと落下の原因となります。

支持間隔 (L)	荷重 (W)
1 m	100N (10 kgf)
1.5 m	50N (5 kgf)

許容荷重 (W)

・パイプの長さ463 mmはフランジ側で切断して短くできます。

	10	六角ナット	SWCH (M4)			
	9	平座金	SPCC (M4)			
	8	バネ座金	SUP (M4)			
	7	十字穴付ナベ小ネジ	SWCH (M4×20)			
	6	すり割付止ネジ	SWCH (M5×6)			
	5	ハンガー本体	SPCC (t1.6)	シルバーグレイ	品番	
	4	パイプ	SPHT1 (t1.2)	シルバーグレイ	パイプ吊クロスハンガー	
器具質量	500 g	3	フランジカバー	自消性ABS	アルミニウムグレイ	DH0298
特記事項		2	ハブ	SPHT1 (t2.3)		道浦
		1	フランジ	SPCC (t1.6)		永島
部番		部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社	

